

# Sierra de cuello largo de 10-56 6 po (15.24 cm) para jambas con sistema para contener polvo

## PODEROSA

Unidad con potencia de grado industrial de 1100 vatios

## CÓMODA

Con "cola" giratoria extendida para una comodidad y una previsión de torque máximas

## CONVENIENTE

Orificio aspirador de 1/2 po (3.81 cm) para contención óptima del polvo

## VERSÁTIL

La altura del disco de corte se ajusta desde cortes "al ras" hasta 1 1/16 po (1.75 cm)

## PRECISA

La profundidad del corte ajustable evita cortar el yeso o el tablero de la pared al recortar zócalos

## VARIABLE

Corta rodapiés y esquinas interiores completas en molduras de hasta 1/2 po (1.27 cm) de grosor

## SEGURA

Palanca de protección extensible del disco de corte proporciona mayor seguridad

## PRECISA

Disco de corte grande con eje cóncavo de 6 3/16 po (15.72 cm) para cortes precisos y al ras



## 2 DISCOS DE CORTE

Incluye un disco de corte con 36 dientes con punta de carbono (ROBERTS 10-47-2) y un disco de corte para masonería (ROBERTS 10-55-24).

También disponible: disco de corte de 20 dientes (ROBERTS 10-47-6)



## DURADERA

Incluye un estuche de transporte moldeado a medida con clips metálicos

La sierra de cuello largo 10-56 de 6 po (15.24 cm) para jambas tiene un exclusivo puerto de aspiración de 1/2 po (13.97 cm) para la contención del polvo. El motor de grado industrial de 1100 vatios y 9,6 amperios proporciona la potencia necesaria para cualquier trabajo. Esta sierra también está equipada con un disco de corte de punta de carbono de 36 dientes de 6 3/16 po (15.72 cm), diseñada para cortar fácilmente jambas de puertas, bordes y molduras para la instalación de pisos. También se incluye un disco de corte de alto rendimiento para masonería que corta fácilmente ladrillos y bloques de cemento.

La sierra de cuello largo está equipada con una guía de profundidad de corte ajustable para evitar cortar el yeso o la pared y ofrece una altura de corte ajustable desde "al ras" hasta 1 1/16 po (1.75 cm). Está diseñada para cortar esquinas interiores completas en molduras de hasta 1/2 po (1.27 cm) de grosor y para cortar puertas de hasta 1 3/4 po (4.44 cm) sin necesidad de desmontarse. Incluye un estuche de transporte con clips metálicos moldeado a medida para guardarla y transportarla.

## ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	120 V-60 Hz
AMPERIOS	9.6 (grado industrial)
VATIOS	1100
RPM	7500
EJE	5/8 po

Escaneé aquí para  
INFORMACIÓN  
DEL PRODUCTO

