



7500

SELLANTE VINÍLICO PARA UNIONES PARA PISOS DE LÁMINAS



Potenciado con Microban® para una protección superior contra el moho y mildiú

1. DESCRIPCIÓN

El sellante vinílico para uniones **ROBERTS® 7500 VINYL SEAM SEALER** es un adhesivo fuerte diseñado para sellar uniones en pisos de láminas. Con una aplicación fácil y limpia, este sellante para uniones de adhesión duradera se usa con láminas con respaldo de fibra de vidrio, con respaldo de fieltro, heterogéneas y de linóleo.

Características y beneficios

- Aplicación simple de una sola vez con fácil limpieza
- Crea una adhesión fuerte y duradera sobre la que puede caminarsse dentro de las dos horas
- Láminas con respaldo de fibra de vidrio, con respaldo de fieltro, heterogéneas y de linóleo
- Cobertura de hasta 144 pies lineales cada 8 oz (44 m lineales cada 236 ml)
- Potenciado con Microban® para una protección superior contra el moho y mildiú

Tipos de pisos aprobados

Lámina vinílica con respaldo de fibra de vidrio

Lámina vinílica con respaldo de fieltro

Linóleo

Para pisos y respaldos no mencionados, llame al Soporte técnico al (706) 277-5294 (EUA) y al (706) 277-5294 (CANADÁ).

2. INFORMACIÓN TÉCNICA

Tipo de producto:	Resina sintética de polímeros
Color:	Blanco puro
Olor:	Muy suave, no ofensivo
Tiempo abierto:	5-10 minutos
Tiempo de trabajo:	Hasta 15 minutos El tiempo de preparación variará levemente según la temperatura y la porosidad del sustrato
Tiempo de curado:	2-6 horas. No arrastre muebles ni equipos pesados encima de la nueva unión creada durante 24 horas.
Tránsito:	Residencial: 24 horas Comercial: 24 horas Cargas rodantes: N/A
pH:	5.5
Vida útil:	1 año desde la fecha de fabricación si se almacena en el envase original sin abrir en un ambiente controlado. No requiere dilución.
Almacenamiento:	Evitar el congelamiento
COV:	<1 g/mL



3. INSTRUCCIONES

Limitaciones

- Solo para instalaciones interiores
- No lo use en instalaciones de atención médica donde se requiere un entorno aséptico
- No lo use en uniones degradadas, gastadas o enrolladas ni como relleno

Instalación

Superponga y haga un doble corte de la unión usando un recorte de suelo debajo del área de corte. Pase un rodillo en el respaldo del piso. Termine de colocar adhesivo en el área de unión. Pliegue un lado sobre el adhesivo o cinta. Aplique una tira de 1/8" (3.1 mm) sobre el borde de la unión y encastre el borde en su lugar. Limpie la unión con un trapo blanco seco y limpio. Pase un rodillo manual sobre la unión. Repita si es necesario. Limpie de nuevo la unión con el mismo proceso.

Limpieza

Adhesivo fresco – con agua tibia con jabón y un trapo limpio.

Adhesivo seco – use solventes minerales en cantidades moderadas y un trapo de algodón blanco limpio. NO LO VIERTA DIRECTAMENTE SOBRE EL PISO.

4. DISPONIBILIDAD



E.U.A.**

Balde de plástico de 8 oz (236 mL)	7500-8	075378750086
------------------------------------	--------	--------------



Canadá

Balde de plástico de 236 mL	7500RB250	075378750086
-----------------------------	-----------	--------------



5. GARANTÍA

Roberts Consolidated Inc. ofrece una garantía limitada del producto cuando se instala conforme a las especificaciones impresas.

Para consultar la información completa sobre la garantía, visite robertsconsolidated.com, robertsconsolidated.com/ca o llame al (866) 435-8665.

6. SERVICIO TÉCNICO

Para recibir soporte técnico, o en caso de tener preguntas sobre la instalación que este documento no haya cubierto, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio Técnico al (706) 277-5294 en los Estados Unidos o al (905) 791-4444 en Canadá.



ROBERTS® y el logotipo e® son marcas registradas de Roberts Consolidated Industries, Inc. • Q.E.P.® es una marca registrada de Q.E.P. Co., Inc. LEED® y su logotipo correspondiente es una marca registrada propiedad de Green Building Council® de los Estados Unidos • Microban® es una marca registrada de Microban Products Company

** Nota: Solo los productos fabricados en EE. UU. tienen certificación FloorScore

E3025 12281



Roberts Consolidated Industries, Inc.
300 Cross Plains Blvd, Dalton, GA 30721
Servicio al Cliente: (866) 435-8665
Servicio Técnico: (706) 277-5294
robertsconsolidated.com



Roberts Company Canada, Ltd.
34 Hansen Road, Brampton, ON L6W 3H4
Servicio al Cliente: (866) 435-8665
Servicio Técnico: (905) 791-4444
robertsconsolidated.com/ca

