



ROBERTS

FS400

**FIRST STEP
PRIMER**

ADHESIVE BOND ENHANCER

MEJORADOR DE UNIÓN DEL ADHESIVO



Powered by Microban® for superior mold and mildew protection.

4 U.S. GAL / 15.14 L

ROBERTS

7350

UNIVERSAL

RESILIENT FLOORING & VINYL
CARPET TILE ADHESIVE

ADHESIVO PARA PISOS RESILIENTES
Y LOSETAS DE ALUMINIO
CON RESPALDO DE VINIL



ROBERTS

3095

MEDIUM-PERFORMANCE
CARPET ADHESIVE

ADHESIVO DE ALTO RENDIMIENTO
PARA ALFOMBRAS



ROBERTS

FS410

**FIRST STEP
INSULATOR**

ADHESIVE RESIDUE ISOLATOR

ADHESIVOS PARA PISOS Y PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

GUÍA DE PRODUCTOS

POTENCIADO CON*

PROTECTION THAT LIVES ON





EL PRIMER Y ÚNICO ADHESIVO PARA PISOS CON TECNOLOGÍA MICROBAN®*



**ROBERTS® Y MICROBAN® OFRECEN
PROTECCIÓN Y TRANQUILIDAD SUPERIORES**



La tecnología antimicrobiana Microban® integrada se incluye durante el proceso de fabricación y permanece presente y activa en nuestros adhesivos, mientras funciona a nivel celular para interrumpir continuamente el crecimiento y la reproducción de microorganismos que contaminan la superficie.



**VIDA ÚTIL DE
2 AÑOS**

Producto con vida útil extendida

Gracias a la tecnología antimicrobiana de Microban®, los adhesivos ROBERTS ofrecen una **vida útil de 2 años** cuando se almacenan en su envase original sin abrir y en un entorno controlado.



**GARANTÍA
DE POR VIDA**

Garantía de por vida

Los adhesivos con esta marca califican para una cobertura de por vida, solamente cuando la instalación la realiza un instalador certificado por la industria en cumplimiento de todas las pautas de uso del producto especificadas por el fabricante de pisos, las especificaciones estándares de la industria del producto sobre la preparación del piso y las especificaciones del adhesivo ROBERTS.



Los productos certificados por **FloorScore** cumplen con los criterios de emisiones de calidad del aire para LEED, CHPS y la Guía Verde para el Cuidado de la Salud.

Escanee este código para obtener más información



ADHESIVOS PARA PISOS Y PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

LEYENDA DE LOS ÍCONOS



GARANTÍA DE POR VIDA

Los adhesivos con esta marca califican para una cobertura de por vida, solamente cuando la instalación la realiza un instalador certificado por la industria en cumplimiento de todas las pautas de uso del producto especificadas por el fabricante de pisos, las especificaciones estándares de la industria del producto sobre la preparación del piso y las especificaciones del adhesivo ROBERTS.



VIDA ÚTIL DE DOS AÑOS

Gracias a la tecnología antimicrobiana de Microban®, los adhesivos ROBERTS ofrecen una vida útil de 2 años cuando se almacenan en su envase original sin abrir y en un entorno controlado.



PROTECCIÓN MICROBAN®

La protección antimicrobiana continua incorporada durante la fabricación para limitar el crecimiento de moho, hongos y bacterias.



CERTIFICACIÓN FLOORSCORE

Los productos certificados por FloorScore cumplen con los criterios de emisiones de calidad del aire para LEED, CHPS y la Guía Verde para el Cuidado de la Salud.



CRI GLP +PLUS

El logotipo de The Carpet and Rug Institute's Green Label +Plus® indica que nuestro adhesivo ha sido sometido a pruebas y cumple con los criterios más estrictos para las emisiones químicas bajas.



ADHESIVOS CON CERTIFICACIÓN LEED V4

La certificación LEED® es un símbolo reconocido a nivel mundial de logro en sostenibilidad. Muchos de nuestros adhesivos contribuyen con uno o más puntos en el sistema de clasificación de LEED®. Obtenga más información en www.usgbc.org/LEED.



ECOLÓGICO

Cuando vea el logotipo de la "e" verde, elige un producto que es ecológico y, a su vez, apoya a una empresa que asume el compromiso de proteger y sostener el medioambiente.



ECOLÓGICO

Los productos sin COV no contienen compuestos orgánicos volátiles medidos, lo que reduce el riesgo de daños materiales a las personas.



PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD

Nuestros adhesivos para pisos son los mejores de su clase, y tienen una tecnología de control de la humedad para resistir índices de emisión de vapor de humedad (MVER) de hasta 12 libras (5.44 kg) y una humedad relativa (HR) de hasta el 99%.



ALTO CONTENIDO DE SÓLIDOS

El alto contenido de sólidos significa que el adhesivo tiene una alta proporción de materiales de adhesión y menos agua, lo que da como resultado menor contracción, tiempos de secado más breves, mayor cobertura y una fuerza de unión superior.



TRANSICIÓN

Es un adhesivo que se coloca en un estado y pero que cambia a otro a medida que cura.



SECADO RÁPIDO

En los pisos sensibles a la presión a menudo se lo denomina como "tiempo de evaporación". El "tiempo de secado" significa que el material está preparado para realizar el posicionamiento del piso o, en el caso de la aplicación de imprimación, el material está listo para aceptar una capa base o un adhesivo.



TIEMPO DE TRABAJO EXTENDIDO

El tiempo de trabajo extendido significa que tiene un período más prolongado después de aplicar el adhesivo para manipular, repositionar y alinear piezas antes de que empiece el curado, lo que permite trabajar en aplicaciones complejas, superficies más grandes o posicionamientos precisos sin prisas.



HECHO PARA TABLONES ANCHOS

Fabricado para tablones anchos significa que el producto está formulado específicamente con propiedades, como una fuerza de adhesión mejorada y elasticidad para enfrentar los desafíos únicos de tablones de madera de ingeniería más anchos y gruesos.



INSTALACIÓN DE ESCALERAS

La instalación de escaleras requiere adhesivos de alta adherencia para fijar componentes de escaleras, como peldaños, contrahuellas y narices de escalones, de manera permanente en su lugar, ya sea como el único método de sujeción o como una combinación con ajustadores mecánicos, como clavos o tornillos.



APLICACIÓN EN AEROSOL EN POSICIÓN VERTICAL

El método de aplicación en aerosol en posición vertical de adhesivos en aerosol permite realizar una aplicación rápida y evita que los instaladores tengan que arrodillarse y puedan aplicar el adhesivo con rapidez en áreas grandes.



INTERIORES/EXTERIORES

Los adhesivos de interiores/exteriores son agentes de unión formulados para soportar las condiciones estables en interiores y los entornos cambiantes y más duros en exteriores, ya que ofrece una resistencia superior a la humedad, los rayos UV y las temperaturas.



AISLANTE PARA RESIDUOS DE ADHESIVOS

Los adhesivos aislantes de residuos de adhesivos diluidos son productos diseñados para sellar y neutralizar residuos de adhesivos diluidos para que los nuevos pisos se puedan instalar de manera segura sobre ellos.



TECNOLOGÍA DE BLOQUEO QUÍMICO

La tecnología de bloqueo químico se refiere a los materiales especializados que crean barreras y atrapan contaminantes, como adhesivos antiguos, para mejorar la adhesión, la seguridad y la durabilidad en instalaciones sobre sustratos desafiantes.



RESISTENTE A LA ALCALINIDAD

La resistencia a la alcalinidad significa que el producto crea una barrera que evita que el concreto con pH alto ataque los adhesivos y los pisos y así previene fallas, como burbujas, desprendimientos y ablandamientos. Estos productos a base de polímeros para la preparación de superficies neutralizan o bloquean la alcalinidad alta natural del concreto (pH 12-13) y así lo reducen a un nivel de pH seguro (cerca de 9) para una mejor unión del adhesivo.

Escanee los códigos QR que aparecen con cada producto para acceder a más detalles, incluidos las hojas de datos de seguridad y la elegibilidad de la certificación del producto (es decir, FloorScore, CRI GLP +Plus®, Enviro Friendly y LEED®), entre otros.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES



NUEVO



NUEVO



Beneficios

- imprimación lista para usar, un solo componente – no requiere dilución.
- Fórmula de secado rápido (30-60 minutos).
- Se seca semitransparente.
- Aumenta la tasa de cobertura del adhesivo.
- Cobertura de hasta 400 ft²/gal (9.8 m²/l).

- Aísla residuos antiguos de adhesivos multiusos, sensibles a la presión, residuos de adhesivos a base de acrílico y diluidos.
- Le asegura una adhesión adecuada del adhesivo nuevo.
- Protege contra residuos de adhesivo diluido reactivo.
- Tecnología de bloqueo químico con alta resistencia al pH.
- Cobertura de hasta 360 ft²/gal (8.8 m²/l).

Límites de humedad



Información detallada del producto



Tipos de pisos aprobados

Madera contrachapada de calidad APA y tableros de virutas orientadas (OSB)



Aglomerado de grado de unión



Placa de cemento



Concreto



Concreto acústico



Yeso y concreto ligero



Parchado de pisos



Residuos de adhesivos diluidos antiguos



Residuos de adhesivos sensibles a la presión



Residuos de adhesivos multiusos/ para alfombras



Residuos de adhesivos a base de acrílico



Contrapisos con calefacción radiante



Disponibilidad

(4 g [15.14 l]) FS400-4, (1 g [3.78 l]) FS400-1

(4 g [15.14 l]) FS410-4

RESILIENTE




Beneficios

- Para usar con productos de lámina vinílica, losetas vinílicas de lujo (LVT), tabloncillos vinílicos de lujo (LVP), losetas de composición vinílica (VCT), alfombra modular (con reverso de vinilo) y acolchado para alfombra para sustrato y peldaños de escalera.
- Resistencia superior al agrietado ideal para entornos con mucho tránsito o cargas rodantes.
- Durabilidad con movimiento reducido del piso.
- Control de humedad máxima de hasta 12 lb (5.44 kg) de MVER/99% de HR.
- Cobertura de hasta 350 ft²/gal (8.6 m²/l).

- Para usar con losetas vinílicas de lujo (LVT), tabloncillos vinílicos de lujo (LVP), losetas de composición vinílica (VCT), alfombra con respaldo sólido, alfombra modular, láminas, caucho reciclado y contrapisos.
- Fórmula sensible a la presión con fuerte adhesión.
- Control de humedad máxima de hasta 12 lb (5.44 kg) de MVER/99% de HR.
- El balde de 4 g (15.14 l) incluye una tapa con boquilla vertedora.
- Cobertura de hasta 350 ft²/gal (8.6 m²/l).

- Para usar con losetas vinílicas de lujo (LVT), tabloncillos vinílicos de lujo (LVP), losetas de composición vinílica (VCT), láminas de fibra de vidrio y contrapisos acústicos.
- Fórmula de gran adhesión, despegable y sensible a la presión.
- Control de humedad máxima de 10 lbs. Rango de emisión de vapor de humedad (MVER) / 90% de humedad relativa (HR)
- Viscosidad óptima para pasar con facilidad la llana o el rodillo.
- Cobertura de hasta 350 ft²/gal (8.6 m²/l).

Límites de humedad



Información detallada del producto



Tipos de pisos aprobados

Acolchado de alfombra sobre el sustrato



Alfombra modular (con respaldo duro y blando)



Superficies duras con respaldo de corcho



Pisos de corcho



Contrapiso de corcho



Zócalos

Linóleo

LVT/LVP



Caucho (losetas y láminas)



Productos en lámina



Peldaños de escalera (vinilo)



VCT/VET



Disponibilidad

(4 g [15.14 l]) 6399-4, (1 g [3.78 l]) 6399-1

(4 g [15.14 l]) 7399-4, (1 g [3.78 l]) 7399-1

(4 g [15.14 l]) 7350-4, (1 g [3.78 l]) 7350-1, (1 Q [0.94 l]) 7350-0

RESILIENTE (CONT.)



Beneficios

- Para usar con losetas vinílicas de lujo (LVT), tabloncillos vinílicos de lujo (LVP), láminas vinílicas de fibra de vidrio, alfombra modular con respaldo vinílico, pisos de caucho deportivo y losetas de caucho.
- Excelente agarre inicial y fuerza adhesiva temprana.
- Muy alta resistencia al despegue y al cizallamiento para fijar el piso en su lugar.
- Cobertura de hasta 300 ft²/gal (9.8 m²/l).

- Para usar con láminas vinílicas de fibra de vidrio, tabloncillos vinílicos de lujo (LVP) de formato pequeño (hasta 12" x 12" [30.48 cm x 30.48 cm]) y alfombras modulares.
- Adhesivo acrílico sensible a la presión con unión superior que se mantiene fuerte.
- Cobertura de hasta 240 ft²/gal (5.9 m²/l).

- Para usar con losetas de composición vinílica.
- Buena capacidad de adhesión residual y tiempo de trabajo prolongado.
- Bajo olor y bajo nivel de COV.
- Cobertura de hasta 240 ft²/gal (5.9 m²/l).

Límites de humedad



Información detallada del producto



Acolchado de alfombra sobre el sustrato

Alfombra modular (con respaldo duro y blando)



Superficies duras con respaldo de corcho

Pisos de corcho

Contrapiso de corcho

Zócalos

Linóleo



LVT/LVP



Caucho (losetas y láminas)



Productos en lámina



Peldaños de escalera (vinilo)

VCT/VET































Disponibilidad

(4 g [15.14 l]) 2350-4

(4 g [15.14 l]) 2310-4

(4 g [15.14 l]) 2057-4, (1 g [3.78 l]) 2057-1, (1 Q [0.94 l]) 2057-0

RESILIENTE (CONT.)

	    	    	   ECOLÓGICO APLICACIÓN EN AEROSOL EN POSICIÓN VERTICAL
Beneficios	<ul style="list-style-type: none"> • Para usar con láminas vinílicas con respaldo de fieltro. • Garantía contra manchas de por vida. • Tiempo óptimo de apertura y trabajo. • Cobertura de hasta 190 ft²/gal (4.7 m²/l). 	<ul style="list-style-type: none"> • Para la instalación en interiores de vinilo/caucho/ moldura de base de alfombra. • Agarre inicial superior para mantener las esquinas bien cubiertas. • Asentamiento rápido para una instalación fácil e inmediata. • Cobertura de hasta 60 pies lineales (18.29 m lineales) por cada cartucho de 30 oz (850 g). 	<ul style="list-style-type: none"> • Para usar con losetas vinílicas de lujo (LVT), tableros vinílicos de lujo (LVP), loseta de composición vinílica (VCT) y alfombra modular. • Instalación fácil y rápida con "aplicación en aerosol". • Sensible a la presión, con adherencia fuerte y alta resistencia al agrietado. • Listo de inmediato para tránsito ligero de personas. • Cobertura de hasta 150 ft² (13.93 m²)/lata de 19 oz (538.64 g).
Límites de humedad	 		 
Información detallada del producto			
Acolchado de alfombra sobre el sustrato			
Alfombra modular (con respaldo duro y blando)			
Superficies duras con respaldo de corcho			
Pisos de corcho			
Contrapiso de corcho			
Zócalos			
Linóleo			
LVT/LVP			
Caucho (losetas y láminas)			
Productos en lámina			
Peldaños de escalera (vinilo)			
VCT/VET			
Disponibilidad	(4 g [15.14 l]) 2001-4, (1 g [3.78 l]) 2001-1	(4 g [15.14 l]) 7200-HP4, (30 oz [850 g]) 7200-HP30, (1 g [3.78 l]) 7200-HP1, (11 oz [311.84 g]) 7200-HP11	(19 oz [538.64 g]) 8799-19

Tipos de pisos aprobados

MADERA



REDUCCIÓN ACÚSTICA MEMBRANA PARA PUENTE DE GRIETAS PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD



Beneficios

- Ideal para tableros de madera de ingeniería precabados (de hasta 5/8" (1.58 cm) de grosor y 12' (30.48 cm) de ancho), parqué con respaldo liso y contrapiso de corcho.
- Adhesión fuerte y duradera.
- Bajo olor y bajo nivel de COV.
- Cobertura de hasta 55 ft²/gal (1.35 m²/l).



- Para uso con adhesión de toda la superficie de pisos de madera sólida, madera de ingeniería, mosaicos y parqué industrial.
- Reducción acústica, membrana para el puente de grietas y protección ilimitada contra la humedad.*
- No necesita pruebas de humedad.
- 25 años de garantía de adhesión.
- Cobertura de hasta 40 ft²/gal (0.98 m²/l).



NO NECESITA PRUEBAS DE HUMEDAD

- Para adhesión asistida cuando se coloca madera de ingeniería, zócalos de madera y parqué.
- Ideal para reparaciones rápidas, rellenado de huecos e instalación de umbrales, molduras y medallones.
- Cobertura de cartucho de hasta 30 oz (850 g).
Gota de 1/4" (0.64 cm) - 56 pies lineales (17.07 m).
Gota de 3/8" (0.95 cm) - 35 pies lineales (10.67 m).



ALTO CONTENIDO DE SÓLIDOS 83%

- Para aplicaciones flotantes de pisos laminados y de madera que requieren adhesivo de ranura y lengüeta.
- Fórmula de secado rápido con fuerza de unión excepcional.
- Resistente al agua, tipo II/D3 según ANSI/HPVA.
- Tapa para el aplicador de apertura rápida y abatible.
- Cobertura de hasta 400 pies lineales (121.92 m) por recipiente.



RESISTENTE AL AGUA

Información detallada del producto



Tableros impregnados de acrílico



Pisos de bambú



Superficie dura con respaldo de corcho



Pisos de corcho



Contrapisos de corcho



Parqué de colocación adherida



Madera de ingeniería



Madera sólida



Disponibilidad

(4 g [15.14 l]) 1487-4, (1 g [3.78 l]) 1487-1

(4 g [15.14 l]) 1550-4

(30 oz [850 g]) 1407-30c

(8 oz [226 g]) 1406-P

Tipos de pisos aprobados

ALFOMBRA



Beneficios

- Para las instalaciones de alfombras más demandantes, incluyendo la de alfombra de rollo.
- Listo para un tránsito ligero después de 12 horas.
- Adherencia rápida y excelente para instalaciones de doble adhesión.
- Control de humedad máxima de 10 lb de MVER/90% de HR.
- Cobertura de hasta 200 ft²/gal (4.9 m²/l).

- Ideal para alfombras con patrones, láminas vinílicas con respaldo de fieltro y contrapiso de corcho sin acabado.
- Fórmula comercial con agarre húmedo rápido para un tránsito ligero inmediato.
- Tiempo de trabajo extendido (hasta 70 minutos).
- Cobertura de hasta 175 ft²/gal (4.3 m²/l).

- Ideal para patios cubiertos, terrazas de madera, terrazas acristaladas y sótanos.
- Excelente resistencia a la humedad una vez curado.
- Para la mayoría de las alfombras en interiores y exteriores (en aplicaciones de exteriores cubiertos).
- Cobertura de hasta 110 ft²/gal (2.7 m²/l).

Límites de humedad



Información detallada del producto



Alfombra de exteriores/
césped artificial



Alfombra en rollo



Acolchado para alfombras



Alfombra modular
(no apto para usar con
productos con respaldo
vinílico)



Contrapiso de corcho



Productos de lámina
con respaldo de fieltro

Disponibilidad

(4 g [15.14 l]) 3095-4, (1 g [3.78 l]) 3095-1

(4 g [15.14 l]) 3087-4

(4 g [15.14 l]) 6700-4, (1 g [3.78 l]) 6700-1,
(1 Q [0.94 l]) 6700-0

Tipos de pisos aprobados

MULTIUSOS

			
<p>Beneficios</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Para usar con alfombras comerciales de difícil adhesión, láminas vinílicas y contrapiso de corcho. • Agarre agresivo para menos burbujas y arrugas. • Reposicionable con excelentes propiedades de readhesión. • Cobertura de hasta 180 ft²/gal (4.4 m²/l). 	<ul style="list-style-type: none"> • Para usar con alfombras con patrones, láminas vinílicas con respaldo de fieltro y contrapiso de corcho sin acabado. • Reposicionable con excelentes propiedades de readhesión. • Cobertura de hasta 180 ft²/gal (4.4 m²/l). 	<ul style="list-style-type: none"> • Para usar con láminas vinílicas con respaldo de fieltro o mineral, alfombras con respaldo de espuma de látex y otros tipos de pisos. • Mayor tiempo abierto para lograr un posicionamiento óptimo. • Fórmula con poco olor y bajo contenido de COV. • Cobertura de hasta 180 ft²/gal (4.4 m²/l).
<p>Límites de humedad</p>	 	 	 
<p>Información detallada del producto</p>			
<p>Alfombra de exteriores/ césped artificial</p>			
<p>Alfombra en rollo</p>			
<p>Acolchado para alfombras</p>			
<p>Alfombra modular (no apto para usar con productos con respaldo vinílico)</p>			
<p>Contrapiso de corcho</p>			
<p>Productos de lámina con respaldo de fieltro</p>			
<p>Disponibilidad</p>	<p>(4 g [15.14 l]) 3300-4</p>	<p>(4 g [15.14 l]) 3085-4, (1 g [3.78 l]) 3085-1, (1 Q [0.94 l]) 3085-0</p>	<p>(4 g [15.14 l]) 3000-4, (1 g [3.78 l]) 3000-1</p>

Tipos de pisos aprobados



ROBERTS®

the American Adhesive Company™

Durante décadas, los instaladores profesionales han recurrido a ROBERTS para obtener adhesivos fiables y de alto rendimiento para la instalación de pisos.

Con el tiempo, nuestra oferta de adhesivos ha evolucionado para satisfacer las necesidades cambiantes del sector de instalación de pisos con categorías diseñadas para cada tipo de instalación, desde la preparación de superficies hasta adhesivos resilientes, multiusos, para madera, alfombras y de especialidad.

Este crecimiento refleja no solo la innovación en la fórmula y tecnología sino también nuestra constante colaboración con instaladores destacados y socios comerciales que certifican nuestra experiencia y conocimiento. Al trabajar de cerca con los profesionales que confían en los productos a diario, nos aseguramos de que cada producto que desarrollemos se someta a pruebas rigurosas y puedan funcionar en condiciones reales.

El resultado es un portafolio de soluciones que contribuyen a instalaciones de pisos bellas y duraderas.

Cuando los resultados y la precisión importan, no se elige una segunda opción. Confíe en ROBERTS®



ADHESIVOS PARA PISOS Y PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

GUÍA DE PRODUCTOS

ROBERTS®



1001 Broken Sound Parkway, NW
Boca Raton, Florida 33487

Para obtener más información, llame al 866-435-8665
Se habla español



robertsconsolidated.com
gepcorporate.com

Escanee aquí
para ver la
información
actualizada



CATÁLOGO DE
HERRAMIENTAS
ROBERTS®

Escanee aquí
para ver la
información
actualizada



CATÁLOGO DE
ADHESIVOS
ROBERTS®